



EMPOTRAR / TECHO

LÍNEA PROFESIONAL



**ILUDOWNCYR12WWW** 12 W [(Blanco cálido)]

**ILUDOWNCYR12WNW** 12 W [(Blanco neutro)]

**ILUDOWNCYR18WWW** 18 W [(Blanco cálido)]

**ILUDOWNCYR18WNW** 18 W [(Blanco neutro)]

**ILUDOWNCYR24WWW** 24 W [(Blanco cálido)]

**ILUDOWNCYR24WNW** 24 W [(Blanco neutro)]



<b>Material</b>	Aluminio y policarbonato acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Luminario tipo DOWN-LIGHT para empotrar
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	85-265 V ca
<b>Potencia</b>	12 W / 18 W / 24 W

<b>12 W</b>	3 000 K Blanco cálido	<b>FL 840</b> lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	<b>FL 960</b> lúmenes Blanco neutro	orificio 11.5 cm
<b>18 W</b>	3 000 K Blanco cálido	<b>FL 1 260</b> lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	<b>FL 1 440</b> lúmenes Blanco neutro	orificio 15 cm
<b>24 W</b>	3 000 K Blanco cálido	<b>FL 1 680</b> lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	<b>FL 1 920</b> lúmenes Blanco neutro	orificio 17 cm

**NOM**

IP 20



85-265



120°



CRI 80

2-3 step  
MACADAM

24 W

3 000 K  
Blanco cálido



120°

4 100 K  
Blanco neutro



120°



120°