

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILURECPSD6WBWW

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]

ILURECPSD6WBNW



[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

ILURECPSD6WWW

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

ILURECPSD6WNW

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]



|                    |  |
|--------------------|--|
| Material           | Aluminio acabado negro / blanco            |
| Lámpara            | Luminario dirigible de techo para empotrar |
| Ángulo de apertura | 36°  |
| Color de luz       | Blanco cálido / Blanco neutro              |
| Alimentación       | 85 - 277 V ca                              |
| Potencia           | 6 W  |

**Nota:** Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**

\* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



**NOM**

IP  
20



85-277

3 000 K  
Blanco cálido

FL  
450  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

FL  
480  
lúmenes  
Blanco neutro

6  
W



36°



orificio  
8x3.8 cm

CRI  
90

2-3  
step  
MACADAM

IES  
Archivo  
Fotométrico