

EMPOTRAR / TECHO



**ILUDOWNP12WWDE**



[ Acabado blanco  
(blanco cálido) ]

**ILUDOWNP12WNWDE**

[ Acabado blanco  
(blanco neutro) ]

**ILUDOWNP12WWDE**

[ Acabado blanco  
(blanco) ]



<b>Material</b>	Polycarbonato acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Luminario atenuable de empotrar en techo
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	110 - 130 V ca
<b>Potencia</b>	12 W

**Nota:** El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador. Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro (vea manual de operación).

**NOM**

IP  
54



3 000 K  
Blanco cálido

FL  
840  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

FL  
900  
lúmenes  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

FL  
960  
lúmenes  
Blanco

12  
W



orificio  
11.5 cm



CRI  
80

3-4  
step  
MACADAM

PC  
FOURCARBONATO

RECOMENDADO  
ÁREAS HÚMEDAS Y  
LUGARES DE COSTA

IES  
Archivo  
Fotométrico