



LINEA BAJO COSTO



**MR16WDWWE**

[ Blanco cálido ]

**MR16WDNWE**

[ Blanco neutro ]

**MR16WDWE**

[ Blanco ]

**GU105WDWWE**

[ Blanco cálido ]

**GU105WDNWE**

[ Blanco neutro ]

**GU105WDWE**

[ Blanco ]

**Material**

Carcasa de plástico / Interior de aluminio

**Base**

MR16 / GU10

**Lámpara**

Lámpara tipo dicroico

**Ángulo de apertura**

38°

**Color de luz**

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

**Alimentación**

90 - 130 V ca

**Potencia**

5 W

**Nota**

Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.

El driver incluido en esta lámpara funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.



**NOM**

**IP  
20**

**3-4  
step  
MACADAM**

**38°**

**90-130**

**2 700 K**

**Blanco cálido**

**FL  
385**

**lúmenes  
Blanco cálido**

**4 100 K**

**Blanco neutro**

**FL  
387**

**lúmenes  
Blanco neutro**

**6 000 K**

**Blanco**

**FL  
390**

**lúmenes  
Blanco**

**5 W**

**MRT16**

**GU10**

**CRI  
80**



ilumileds® / ilumileds.com.mx

