



## LINEA PROFESIONAL

ACTL2835CCT120R

[ 2 700-5 500 K ]



Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA  
DE COBRE DE 5 CAPAS

Wi-Fi

**Material**

Encapsulado TPU

**Descripción**

Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 120 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 119 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 30 m con un solo controlador. Cortes cada 100 cm. Cambio de temperatura de color y atenuación mediante controlador WIFI ACCONCCT127V. Rollo de 30 m

**Color de luz**

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

**Ángulo de apertura**

120°

**Alimentación**

127 V ca (Requiere controlador ACCONCCT127V no incluido)

**Potencia**

7 W / metro

**CRI**

80

**PCB**


2 oz

**Flujo Luminoso / m**

Blanco cálido 480 lm / Blanco neutro 600 lm / Blanco 720 lm

**NOTA:** LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.



7  
W  
x metro



127

IP  
65

2 700 K  
5 500 K  
Color de luz



atenuable

FL  
4-6  
lúmenes  
x LED

CRI  
80

2-3  
step  
MACADAMIES  
Archivo  
Fotométrico

NOM

