

# REDONDAS TIPO NEON INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL



[ Blanco cálido  
3 000 K ]

**ILUNEON360WW15W**

[ Blanco neutro  
4 100 K ]

**ILUNEON360NW15W**

**NOTA:** LED con tono de color controlado.

Para atenuar esta tira de LEDs se recomiendan las fuentes de poder modelos ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24. (no incluidas, consulte manual de operación de la fuente de poder). Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360). Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.

La alimentación eléctrica es por un solo extremo.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Material</b>           | Pista de cobre<br>Encapsulado de silicón  |
| <b>Lámpara</b>            | Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros, cortes cada 5 cm |
| <b>Ángulo de apertura</b> | 360°  |
| <b>Color de luz</b>       | Blanco cálido / Blanco neutro   |
| <b>Alimentación</b>       | 24 V cc   |
| <b>Potencia</b>           | 15 W / metro  |
| <b>CRI</b>                | 80  |

**15**  
W  
x metro

**24**  
V cc

**FL**  
**840**  
lúmenes x m  
Blanco cálido

**3 000 K**  
Blanco cálido

**FL**  
**990**  
lúmenes x m  
Blanco neutro

**4 100 K**  
Blanco neutro

**IP**  
**65**

**CRI**  
**80**

**IES**  
Archivo  
Fotométrico

**NOM**

**2-3**  
step  
MACADAM

